

AQUILA S-2400

ESCÁNER



Bematech



Imágenes meramente ilustrativas. Consulte Bematech sobre la disponibilidad

AQUILA S-2400: proyectado para aplicaciones en que el espacio del check-out es limitado.

Su robustez y peso reciclado lo hacen pequeño en tamaño pero grande en el desempeño.

- Fuente de luz en 650 direcciones.
- Exploración con un total de profundidad de 32 líneas. 2400 scans por segundo.
- Ajuste de inclinación del láser respecto de la base.
- Artículo recomendado para el uso en TPV de tiendas y comercios que requieren un uso repetido y frecuente.

Soluciones completas para puntos de venta



SB-8000



SB-9015 + MP-4000 TH



Monitor Touch 15" + SB-7050 + Cajón de Dinero + Aquila S500

» MÁS VENTAJAS

- Lectura de los principales códigos de barras como: UPC/EAN/JAN + Add-on, UCC/EAN 128, Code ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 10, Chinese Post Code.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ÓPTICO

Fuente de Luz	650+/- 5nm diodo laser visible
Profundidad de Campo	216 mm
Patrón de Lectura	8 direcciones, 32 líneas/ lectura
Resolución	0.127 mm [5 mil]
Velocidad	2400 lecturas/seg

SISTEMA ELÉCTRICO

DC Input	6 a 12 voltios DC
Consumo de Energía	3.0 watts
Corriente Eléctrica	300 mA @9V
Interfaces	RS-232C o Teclado o USB

MECÂNICA

Peso	246g (sin base)
Dimensiones	85.0 x 181.5 x 89.5 mm

FÍSICAS

Temperatura	Operación: 0°C a 40°C, Almacenaje: -20°C a 60°C
Humedad	5 a 95% RH (sin condensar)
Reflexión de Luz Ambiental	2500 LUX (fluorescente)

CÓDIGOS

Tipos de Código Barras	EAN/UPC/JAN, Código 93, Código 128, EAN 128, Código 39, Código 32, Codabar, Interlasado 2 de 5, MSI/Plessey.
------------------------	--

Bematech se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Las marcas constantes en el folleto son de propiedad de sus respectivos titulares.



Bematech

bematech.com

